

Prodotti Naturali

SUNFLOWER

TURAPORI P19

Scheda tecnica

fondo impregnante per
pavimenti in legno

Gennaio 2010

Tipo

Fondo impregnante trasparente per legno a poro aperto, formulato solo con prodotti naturali, esente da derivati del petrolio e derivati e da sostanze tossiche.

Caratteristiche

Adatto al trattamento di pavimenti e scale in legno. Uniforma, protegge, ravviva e tonalizza, l'impregnazione garantisce una lubrificazione in profondità della fibra del legno esaltandone le caratteristiche, consentendo un'ottima traspirazione.

Essiccazione in 10/12 ore ca., fuori polvere 30/40 minuti alla temperatura di 22°C con umidità 60%.

Diluizione, pronto all'uso, eventuali diluizioni (per legni duri) con CITRUS D6.

Resa 16/20 mq./lt.

Gli oli essenziali oltre che a profumare l'ambiente contribuiscono ad igienizzare le superfici trattate.

Il prodotto è pronto all'uso, per legni molto duri diluire con CITRUS D6 in misura del 20% ca.

Impiego

Agitare bene il prodotto prima dell'uso, la superficie da trattare deve essere esente da vecchie vernici, pulita, sgrassata ed asciutta, carteggiare il supporto con carta abrasiva gr. 150/180, in modo da ottenere una superficie pulita e liscia. Agitare bene prima dell'uso e applicare nel senso della vena con pennello o spandicera, evitare di eccedere con la quantità per non creare zone di accumulo, trascorsi 20/30 minuti dall'applicazione passare la monospazzola (*grandi aree*) per stendere il prodotto, oppure con un panno tipo scotch-brite (*piccole aree*). Tra l'applicazione prima ed eventuale seconda mano si consiglia un intervallo di 10/12 ore, in funzione alla temperatura e all'umidità ambiente. Il ciclo si completa con OLIO NATURALE P 34

Componenti

Olio di lino, olio di tung, cera d'api vergine, resina vegetale damar, resinati di ca/zn, glicerato di resina vegetale, standolio di lino, oli essenziali e terpeni d'arancio, terre naturali, ossidi minerali, siccativi inf. a 1% **Non contiene piombo né antipelle**
Esente da biocidi e sostanze chimiche di origine petrolifera e loro derivati.

Cov

Composti organici volatili.

Impregnante non filmogeno cl. BS (*limite dal 2010*) 700 gr./litro

Turapori P19 656 gr./litro

Conservazione

Nei contenitori originali chiusi, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo.

Il prodotto è disponibile in confezioni da lt. 5 e da ml.750.

Pulizia degli attrezzi

Per la pulizia degli attrezzi, usare CITRUS D6.

Avvertenze

I residui dei prodotti naturali non vanno gettati in acque di scarico, vanno smaltiti secondo le norme vigenti locali, non ingerire il prodotto.

Gli stracci imbevuti di prodotto vanno immersi in recipienti chiusi contenenti acqua. **P**ericolo di autocombustione, .

Infiammabile.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non gettare i residui nelle fognature.

Note I dati redatti per ogni prodotto sono basati sulle nostre conoscenze attuali e non possono in nessun caso implicare garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo.
Si consiglia di effettuare sempre prove prima dell'impiego.